

Chariot de service à 2 arceaux avec galeries



- Construction soudée en acier inoxydable. Plateaux emboutis avec bords écrasés insonorisés. Arceaux : tube Ø 25 mm.
- 4 roues pivotantes Ø 125 mm à chape polyamide dont 2 à frein, avec pare-chocs annulaires
- Bandage caoutchouc non marquant
- Charge maxi : 50 kg par niveau
- Certification NF-Hygiène Alimentaire

Ref.	Nombre de plateau	Dim. L. x l. x h. hors tout (mm)	Espace intermédiaire	Format plateau (mm)
CH26A011	2	895 x 625 x 960	560 mm	800 x 530
CH26A012	3	895 x 625 x 960	260 mm	800 x 530
CH26A013	2	1095 x 625 x 960	560 mm	1000 x 600
CH26A014	3	1095 x 695 x 960	260 mm	1000 x 600

Chariots cafétéria



- Construction en acier inoxydable
- Structure en tube inox de section 25 x 25 mm. Entretoise longitudinale en tube inox de section 50 x 25 mm.
- Panneaux fils inox Ø 4,8 mm soudés sur la structure. Avec ou sans parois en stratifié beige fixées par clips sur panneaux fils
- 4 roues pivotantes Ø 125 mm à chape polyamide dont 2 à frein
Pare-chocs annulaires

Ref.	Nombre de niveaux	Dim. L. x l. x h. hors tout (mm)	Sens entrée	Parois beige
CH26A015	2 x 6	930 x 630 x 1030	Largeur	Sans
CH26A016	2 x 6	930 x 630 x 1040	Largeur	Sans
CH26A017	3 x 6	1340 x 630 x 1040	Largeur	Sans
CH26A018	1 x 12	510 x 630 x 1790	Largeur	Sans
CH26A019	2 x 12	930 x 630 x 1790	Largeur	Sans
CH26A020	2 x 12	620 x 790 x 1790	Longueur	Sans
CH26A021	2 x 12	700 x 790 x 1790	Longueur	Sans
CH26A022	2 x 12	620 x 790 x 1790	Longueur	Avec
CH26A023	2 x 12	700 x 790 x 1790	Longueur	Avec