

Chariot de service à 2 arceaux



Construction soudée en acier inoxydable.
Plateaux emboutis avec bords écrasés
insonorisés. Arceaux : tube Ø 25 mm.

4 roues pivotantes Ø 125 mm à chape polyamide dont 2 à frein, avec pare-chocs annulaires

Bandage caoutchouc non marquant

Charge maxi : 50 kg par niveau

Certification NF-Hygiène Alimentaire

Ref.	Nombre de plateau	Dim. L. x l. x h. hors tout (mm)	Espace intermédiaire	Format plateau (mm)
CH26A001	2	895 x 625 x 960	560 mm	800 x 530
CH26A002	3	895 x 625 x 960	260 mm	800 x 530
CH26A003	4	895 x 625 x 1260	260 mm	800 x 530
CH26A004	2	1095 x 695 x 960	560 mm	1000 x 600
CH26A005	3	1095 x 695 x 960	260 mm	1000 x 600
CH26A006	4	1095 x 695 x 1260	260 mm	1000 x 600

Chariot de service à 1 arceau



Idem que chariots de service ci-dessus mais avec un seul arceau de poussée

Nombreuses options disponibles comme le support sac poubelle :



Ref.	Nombre de plateau	Dim. L. x l. x h. hors tout (mm)	Espace intermédiaire	Format plateau (mm)
CH26A007	2	895 x 625 x 960	560 mm	800 x 530
CH26A008	3	895 x 625 x 960	260 mm	800 x 530
CH26A009	2	1095 x 695 x 960	560 mm	1000 x 600
CH26A010	3	1095 x 695 x 960	260 mm	1000 x 600