

GERBEUR ÉLECTRIQUE LITHIUM A PIETEMENT ENCADRANT



- Capacité de 1,2 tonne
- Particulièrement adapté à une utilisation légère
- Compact et léger
- Grande maniabilité
- Batteries Li-ion à charge rapide
- Chargeur intégré de 25 Ah
- Conception robuste et éprouvée



Modèle		GB26A017	GB26A018	GB26A019	GB26A020
Capacité nominale	Q (kg)	1200	1200	1200	1200
Centre de gravité	C (mm)	600	600	600	600
Poids avec batterie	kg	720	795	805	825
Hauteur d'élévation	h3 (mm)	1514	2814	3114	3514
Hauteur du mât abaissé	h1 (mm)	1940	1940	2090	2290
Levée libre	h2 (mm)	1514			
Hauteur du mât déployé	h4 (mm)	2100	3400	3700	4100
Hauteur de timon bas / haut	h14 (mm)	710 / 1150	710 / 1150	710 / 1150	710 / 1150
Longueur hors tout	l1 (mm)	1790	1790	1790	1790
Longueur sans fourches	l2 (mm)	640	640	640	640
Largeur hors tout	b1 (mm)	800-1181	800-1281	800-1381	800-1481
Dimensions d'une fourche	s/e/l (mm)	40 / 100 / 1150			
Largeur extérieure des fourches	b5 (mm)	252 / 800	252 / 800	252 / 800	252 / 800
Garde au sol	m2 (mm)	40	40	40	40
Rayon de giration	Wa (mm)	1345	1345	1345	1345
Vitesse de déplacement sans / avec charge	Km/h	4,5 / 4,2	4,5 / 4,2	4,5 / 4,2	4,5 / 4,2
Vitesse d'élévation sans / avec charge	mm/s	160 / 110	160 / 110	160 / 110	160 / 110
Vitesse d'abaissement sans / avec charge	mm/s	110 / 130	110 / 130	110 / 130	110 / 130
Pente admissible sans / avec charge	%	10 / 4	10 / 4	10 / 4	10 / 4
Frein de service		électromagnétique			
Moteur de traction, puissance S2 60 min	kW	0,65	0,65	0,65	0,65
Moteur d'élévation, puissance S3 10%	kW	2,2	2,2	2,2	2,2
Tension / capacité batterie	V/Ah	26/60 Li-ion	24/60 Li-ion	24/60 Li-ion	24/60 Li-ion
Poids batteries	kg	19	19	19	10
Niveau sonore	dB (A)	<70	<70	<70	<70

