

TRANSPALETTE SEMI-ÉLECTRIQUE HAUTE LEVÉE

- Capacité de 1 et 1,5 tonne
- Elevation et descente électriques
- Excellente stabilité permettant de transporter et de soulever rapidement sans effort toutes vos charges jusqu'à une hauteur de 800 mm
- Un modèle fiable et performant de qualité
- Batterie sans entretien
- Timon ergonomique
- Joints de pompe de fabrication allemande
- Châssis bas
- Double vérin
- Chargeur externe

Tête de vérin prise dans un roulement



OPTION
Mise à niveau automatique avec cellule

Modèle		TP25A009	TP25A010	TP25A011	TP25A012
Capacité	t	1	1	1,5	1,5
Dimensions hors tout (L x l)	mm	1590 x 520	1590 x 680	1590 x 520	1590 x 680
Hauteur mini/maxi	mm	530 / 1250	530 / 1250	530 / 1250	530 / 1250
Centre de gravité	mm	600	600	600	600
Hauteur d'élévation	mm	800	800	800	800
Hauteur fourches abaissées	mm	85	85	85	85
Dimensions fourches (L x l)	mm	1140 x 520	1140 x 680	1100 x 520	1100 x 680
Temps d'élévation sans / avec charge 800 kg	s	13 / 18		13 / 18	
Temps de descente sans / avec charge de 800 kg	s	34 / 12		34 / 12	
Batterie	Ah/V	70 / 12	70 / 12	70 / 12	70 / 12
Chargeur	Ah/V	10 / 12	10 / 12	10 / 12	10 / 12
Poids	kg	140	147	149	157