

## TRANSPALETTE SEMI-ÉLECTRIQUE HAUTE LEVÉE MOBILE

- Capacité de 0,5 et 1 tonne
- Élévation électrique
- Commande de translation par arceau de poussée
- Commande de levée électrique
- Commandes de montée et de descente précises
- Deux freins de parking
- Combine les avantages d'un transpalette et d'une table élévatrice
- Chargeur séparé
- Équipé de série de fourches et d'un plateau amovible



LIVRE AVEC PLATEAU AMOVIBLE



Modèle		TP25A019	TP25A020	TP25A021	TP25A022
Capacité	t	0,5	0,5	1	1
Longueur hors tout	mm	1620	1620	1740	1740
Largeur hors tout	mm	586	752	556	726
Dimensions plateau amovible ( L x l )	mm	1120 x 540	1120 x 700	1120 x 540	1120 x 700
Plateforme centre de gravité	mm	560	560	560	560
Hauteur fourches abaissées	mm	88	88	88	88
Hauteur d'élévation	mm	833	833	833	833
Longueur fourches	mm	1115	1115	1115	1115
Largeur fourches	mm	538	703	538	703
Hauteur timon	mm	1050	1050	1307	1307
Temps d'un cycle	s	100	100	100	100
Puissance moteur	kW	1,6	1,6	1,6	1,6
Batterie	Ah/V	90 / 12	90 / 12	90 / 12	90 / 12
Dimensions batterie ( L x l x h )	mm	310 x 180 x 240	310 x 180 x 240	310 x 180 x 240	310 x 180 x 240
Galets polyuréthanes	mm	70 x 68	70 x 68	70 x 68	70 x 68
Roues polyuréthane	mm	150 x 40	150 x 40	150 x 40	150 x 40
Poids	kg	180	184	182	188